



konvex

konkav

schräg

gerade

Maßstab: 1:10

- Sichtmaß / Endmaß:**
Stellt das fertig konfektionierte Sichtmaß dar.
- Layoutfläche:**
Logos, Schriften etc. sind nur innerhalb dieser Fläche zu platzieren.
- Hohlsaum:**
Ca. 6-7 cm breiter Hohlsaum - darin verläuft später die Rute.
- Beschnittzugabe für Farbfonds:**
Falls ihr Motiv einen farbigen Untergrund oder Farbflächen bzw. Farbfonds enthält, welche bis zum **Sichtmaß/Endmaß** laufen, geben Sie diesen Flächen genügend Beschnittzugabe – die Farbzugabe muß mindestens bis zu dieser Linie angelegt sein.
- Hinweise zur Datenlieferung**
 - Wenn Sie mit dem layouten fertig sind, bitte nur die Linie für die **Beschnittzugabe** stehen lassen – alle anderen Linien sind zu löschen.
 - Alle Daten sind im CMYK anzulegen – Bitte verwenden Sie keine RGB-Daten.
 - Schriften sind in Zeichenwege/Pfade zu wandeln.

weitere Informationen zur Datenlieferung finden Sie im PDF-Format unter: www.signa-fahnen.de/download.html