



Maßstab: 1:10



Sichtmaß/ Endmaß:

Stellt das fertig konfektionierte Sichtmaß dar.

Layoutfläche:

Logos, Schriften etc. sind nur innerhalb dieser Fläche zu plazieren und vor Datenversendung zu Kurven (Zeichenwege) zu wandeln. Aufgrund von geringen Maßabweichungen im Herstellungsprozeß, Bitte keine Linien oder Rahmen parallel zum Saumen anlegen!

Hohlsaum:

Ca. 5-6 cm breites, schwarz gummiertes Einfassband – darin verläuft später der GFK-Stab.

Beschnittzugabe für Farbfonds:

Falls ihr Motiv einen farbigen Untergrund oder Farbflächen bzw. Farbfonds enthält, welche bis zum Sichtmaß/ Endmaß laufen, geben Sie diesen Flächen genügend Beschnittzugabe – die Farbzugabe muß mindestens bis zu dieser Linie angelegt sein.

Hinweise zur Datenlieferung:

- Wenn Sie mit dem layouten fertig sind, bitte nur die Linie für die Beschnittzugabe stehen lassen – alle anderen Linien sind zu löschen.
- Alle Daten sind im CMYK anzulegen – Bitte verwenden Sie keine RGB-Daten.
- Schriften sind in Zeichenwege/ Pfade zu wandeln.

weitere Informationen zur Datenlieferung finden Sie im PDF-Format unter:

<http://www.signa-fahnen.de/downloads.php>